

Vår treskiktslimfog är ett formstabilt och lättbearbetat massivträmaterial som kombinerar hög kvalitet med stilren estetik.

Fogarna är ett perfekt val för dig som söker ett exklusivt material till luckor för kök, badrum och garderober, eller som möbelämne till bordsskivor och hyllplan.

Framsidan är färgsorterad och ger ett enhetligt och elegant uttryck – redo att lyfta din design till nästa nivå!

Treskikten levereras i 19 mm tjocklek (5+9+5) i standardformat i Ek, Björk och Ask.



- Formstabil konstruktion – minimerar rörelser och sprickor
- Lätt att bearbeta – sparar tid i produktionen
- Färgsorterad framsida – ger ett exklusivt och enhetligt utseende
- Snabba leveranser – tack vare vår lagerhållning
- Tillverkad i ek, björk och ask – för olika uttryck och behov





BESTÄLLNINGСУNDERLAG LIMFOG TRESKIKT

Vänligen fyll i formuläret och skicka det till order@kglist.se.
En korrekt ifyllt beställning säkerställer att vi kan behandla din order så snabbt som möjligt.
Vi återkopplar med orderbekräftelse till angiven e-post.

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	Ek	Björk	Ask
19	604	400			
19	804	400		Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
19	604	775		Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
19	804	775		Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
19	404	900		Ej tillgängligt	
19	604	900			
19	904	900			
19	604	1410			
19	604	2184			
19	604	2410			

Företag		Inköpare	
Org. nr		E-post order bekräftelse	
Postnr & Ort		Leverans adress gods	
Tel. nr		Namn & tel för mott. av godset	
E-post för PDF faktura		Önskad lev .vecka	
Märkning av order		Övrig info	

Mottagning av gods Det är viktigt att personal finns på plats dagtid för att ta emot leveransen och att rätt leveransuppgifter är angivna i beställningen. Om transportören inte kan lossa godset på grund av bristande kontakt för mottagning eller felaktiga uppgifter, kommer en **bomkostnad att debiteras** samt en **ny fraktkostnad** att tillkomma.

Ankomstkroll Eventuella transportskador ska noteras på fraktsedeln **före** kvittering. Avvikelser från följesedel ska meddelas leverantören inom 3 arbetsdagar.

Lagring Massiva träprodukter är aklimatiserade för inomhusmiljö (15–20°C, ca 37% RF). Förvara produkterna inomhus, obehandlade produkter skall förvaras under plast och på plan yta.